

Renvooi elektra verkoop

RENVOOI

- kleine wijzigingen voorbehouden
- aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend
- maatvoering betreft circa maatvoering in millimeters
- electra aansluitpunten, keuken opstelling, ventilatiepunten, radiatoren en rookmelders zijn indicatief aangegeven
























 vloertegels (indicatief)

 kruipluik (indicatief)

* veiligheidsglas

n.o. noodoverstort

N nestkasten (inbouw)

	1 polige schakelaar	hoogte, 1050+,
	serieschakelaar	hoogte, 1050+,
	wisselschakelaar	hoogte, 1050+,
	serie/wisselschakelaar	hoogte, 1050+,
	wissel/wisselschakelaar	hoogte, 1050+,
	lichtaansluitpunt	hoogte, plafond,
	wandlicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening,
	enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, zie tekening,
	dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening,
	dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening,
	enk. wcd combi 1p schak.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening,
	aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+,
	aansluitpunt 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+,
	perilex wcd 230V 3P+N+A	hoogte, 1500+,
	perilex wcd 2x230V	hoogte, 1500+,
	perilex wcd 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+,
	leiding loos (controle draad)	hoogte, 300+,
	leiding bedraad cai	hoogte, 300+,
	leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+,
	beldrukker	hoogte, 1050+,
	signaalgever deurbel	hoogte, 2250+,
	rookmelder optisch	hoogte, plafond,
	verdeelkast	hoogte, 1600+ (onderkant kast),

- Th bedraad naar warmtebron;
- Combinaties onder meervoudige afdekramen aangegeven d.m.v verbindingstreepje;
- Dubbele wandcontactdozen vlak inbouw duo/compact doos, horizontaal/verticaal geplaatst;
- loos: loze 19mm VASTE BUIS vanaf meterkast voorzien van controledraad;
- UTP: Afgemonteerd op RJ45 contactdoos en bedraad met CAT6 eindigend in meterkast op een rol met een RJ45 stekker;
- Rookmelders: Optisch fabr. Ei. type Ei146, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde groep 230V;
- Belinstallatie: beldrukker Fabr. Frieland, type D824 Dimpex zwart, Schel Fabr, Grothe Type LTW;
- Schakelmateriaal: fabr. Busch-Jaeger, type REFLEX SI, kleur wit (RAL9010).

- MV: Orcon, type MVS-15RHB, bediening: 1x RF/CO2 sensor in de woonkamer op 230V, 1x bedieningsschakelaar RF/batterij;